

## Tavolo frigo 4 porte alzatina Prof. 700 mm 0°C/+10°C motore remoto

**MODELLO: TR704SRAL**

### Dimensioni esterne

L 2180 x P 700 x H 950/1000 mm



**2.218,00 € + IVA**



 Prodotto in 10/15 gg

<b>Dimensioni esterne</b>	L 2180 mm x P 700 mm x H 950/1000 mm
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	700 mm
<b>Peso netto</b>	129 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Alimentazione</b>	230 V-1 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°/ +10° C
<b>Capacità di carico</b>	36 griglie GN1/1 530 x 325 mm
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Assorbimento</b>	60 W
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Numero porte</b>	4
<b>Capacità frigo</b>	580 litri
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva

<b>Dotazione di serie</b>	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 mm per ogni porta, cavo+presa
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio INO x - AISI304
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio INO x - AISI304
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Alzatina</b>	Con alzatina
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Specifico per griglie GN1/1
<b>Motore</b>	remoto
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INO x

### Descrizione

**Tavolo refrigerato con 4 porte e alzatina, profondità 700 mm e temperatura 0°C/+10°C, predisposto per motore remoto.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco remoto dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

La **monoscocca** è a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta:

- 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 per porta:

- cavo+presa.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**