



Tavolo frigo 2 porte Prof. 700 mm -18°C/-22°C motore remoto

MODELLO: TR702BTSR

Dimensioni esterne

L 1280 x P 700 x H 850/900 mm

1.897,00 € + IVA


Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 700 mm x H 850/900 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Lunghezza tavolo refrigerato	1280 mm
Peso netto	78 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V-1 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Capacità di carico	18 griglie GN1/1 530 x 325 mm
Gas refrigerante	R452A
Assorbimento	60 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	280 litri
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 mm per ogni porta, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	remoto
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato con 2 porte, profondità 700 mm e temperatura -18°C/-22°C, predisposto per motore remoto.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione è ventilata** con monoblocco remoto dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

La **monoscocca** è a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 per porta;

- cavo+presa.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA