

Armadio Refrigerato Ventilato 0°C/+10°C 700 LT classe energetica A

MODELLO: GOLD07ATN

Dimensioni esterne

L 730 x P 815 x H 2080 mm

2.176,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 730 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Dimensioni interne	L 530 mm x P 650 mm x H 1440 mm
Peso netto	120 kg
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320 W
Numero porte	1
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Pannello comandi	Display digitale
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 700 litri, in classe energetica A, predisposto per l'inserimento di griglie GN2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura 0°C/+10°C.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazione di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch, completamente liscio per una pulizia ottimale.**

L'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore** di **100 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

La **porta è reversibile** e dotata di **chiusura automatica**, **guarnizione magnetica**, **maniglia dal design innovativo** e **chiusura porta con chiave**.

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante** è l'**R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento** è **automatico**.

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C con un'umidita relativa del 40%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 24 GUIDE STAMPATE passo 55 mm;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- CAVO+PRESA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA