



Armadio congelatore ventilato -18°C/-22°C 537 LT classe energetica D

MODELLO: G-ECV600BT

Dimensioni esterne

L 680 x P 800 x H 2010 mm

1.315,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg ⓘ



Dimensioni esterne	L 680 mm x P 800 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 564 mm x P 680 mm x H 1384 mm
Peso netto	135 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	565 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	537 LT
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C / 55% HR
Classe energetica	D
Temperatura (+/-)	Negativa

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie gn2/1; 3 coppie di guide; chiusura porta con chiave.
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE

Descrizione

Armadio congelatore ventilato temperatura -18°C/-22°C capacità 537 LT.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 430**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura è negativa (-18°C/-22°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +32°C con un'umidità relativa del 55%.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta reversibile** con molla di ritorno e **guarnizione magnetica facilmente estraibile**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie gn2/1:

- 3 coppie di guide:

-chiusura porta con chiave.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il litraggio reale e nominale è di 537 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA