

**Tavolo refrigerato ventilato 3 porte in vetro Prof. 700
+2°C/+8°C**

Prezzo: 1.169,00 € + IVA



Riferimento: ve3104tng

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati con vetro

Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato, Prof. 700 con 3 porte in vetro, temperatura +2°C/+8°C.

Tavolo refrigerato con **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX**, **schienale in acciaio inox**. L'interno del tavolo refrigerato ha angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

E' possibile **regolare in altezza il tavolo tramite i piedini in acciaio INOX** secondo le necessità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e all'interno del tavolo refrigerato è presente un **andamento circolare dell'aria fredda** in modo tale da non toccare direttamente il prodotto.

L'**evaporatore** è **trattato anticorrosione**.

L'**isolamento** ha **spessore 60 mm**.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da +2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale del tavolo refrigerato. Lo **sbrinamento** è **automatico** con **resistenza elettrica** e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento**.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta della porta per l'eliminazione della condensa. L'**evaporazione dell'acqua di condensa** avviene in **modo automatico**.

Il tavolo è dotato di **3 porte con vetro, porta con molla di ritorno, guarnizione della porta estraibile senza utensili**.

Sopra al vano motore è presente un cassetto.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide per porta;

- 1 griglia GN1/1 per porta;

- Luce interna.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Ordine Cliente

Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensioni interne	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso netto	134 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 coppia di guide per porta; 1 griglia GN1/1 per porta; Luce interna
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	260 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta con vetro
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	417 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/ 55% HR
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra