

Tavolo refrigerato ventilato 3 porte in vetro alzatina Prof. 700 mm +2°C/+8°C

Prezzo: 1.196,00 € + IVA



Riferimento: VE3204TNG

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati con vetro

Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato, Prof. 700 con 3 porte in vetro, alzatina e temperatura +2°C/+8°C.

Tavolo refrigerato con struttura esterna e interna realizzata interamente in acciaio INOX, schienale in acciaio inox. L'interno del tavolo refrigerato ha angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

E' possibile **regolare in altezza** il tavolo **tramite i piedini in acciaio INOX** secondo le necessità.

La **refrigerazione è ventilata** e all'interno del tavolo refrigerato è presente un **andamento circolare dell'aria fredda** in modo tale da non toccare direttamente il prodotto.

L'**evaporatore è trattato anticorrosione.**

L'**isolamento ha spessore 60 mm.**

La **temperatura è positiva** e si attesta su valori che vanno **da +2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale del tavolo refrigerato. Lo **sbrinamento è automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta della porta per l'eliminazione della condensa. L'**evaporazione dell'acqua di condensa** avviene in modo **automatico**.

Il tavolo è dotato di **3 porte con vetro, porta con molla di ritorno, guarnizione della porta estraibile senza utensili.**

Sopra al vano motore è alloggiato un cassetto.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide per porta:

- 1 griglia GN1/1 per porta:

- Luce interna.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm
Dimensioni interne	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm

Ordine Cliente

Peso netto	139 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 coppia di guide per porta; 1 griglia GN1/1 per porta; Luce interna
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	260 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta con vetro
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	417 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% Hr
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra