

Tavolo refrigerato ventilato 4 porte in vetro alzatina Prof. 700 mm +2°C/+8°C

MODELLO: ve4204tng

Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 960 mm

1.388,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 700 mm x H 960 mm
Dimensioni interne	L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Peso netto	172 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	260 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	4
Capacità frigo	553 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/ 55% HR

Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	1 coppia di guide per porta; 1 griglia GN1/1 per porta; Luce interna
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta con vetro
Alzatina	Con alzatina
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra
Normative	CE disponibile
Piano di lavoro	sì

Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato, Prof. 700 con 4 porte in vetro, alzatina e temperatura +2°C/+8°C.

Tavolo refrigerato con **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX, schienale in acciaio inox**. L'interno del tavolo refrigerato ha angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

E' possibile **regolare in altezza** il tavolo tramite i **piedini in acciaio INOX** secondo le necessità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e all'interno del tavolo refrigerato è presente un **andamento circolare dell'aria fredda** in modo tale da non toccare direttamente il prodotto.

L'**evaporatore** è **trattato anticorrosione**.

L'**isolamento** ha **spessore 60 mm**.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da +2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e monitorata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale del tavolo refrigerato. Lo **sbrinamento** è **automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta della porta per l'eliminazione della condensa. L'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** avviene in modo **automatico**.

Il tavolo è dotato di **4 porte con vetro, porta con molla di ritorno, guarnizione della porta estraibile senza utensili.**

Sopra al vano motore è alloggiato un cassetto.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide per porta;

- 1 griglia GN1/1 per porta;

- Luce interna.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA