



Tritacarne Monofase gruppo macinazione alluminio 160 kg/h L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm

MODELLO: 12S-MNG

Dimensioni esterne

L 400 x P 250 x H 500 mm

494,00 € + IVA



 Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm
Inversione di marcia	No
Potenza	0,75 Kw
Peso netto	21 kg
Alimentazione	230 V/1N/50 Hz
Produzione oraria	160 kg

Produzione oraria tritacarne KG/h	160 Kg/h
Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Dotazione di serie	sistema enterprice con piastra inox (fori diametro 6mm), coltello inox autoaffilante
Tipologia grattugia/ tritacarne	Singola
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V

Descrizione

Tritacarne monofase con gruppo di macinazione in alluminio 160 kg/h - L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm.

Il tritacarne ha una **struttura in alluminio** lucidato con **tramoggia rotonda in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato in **alluminio** completamente estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm);

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

AL MOMENTO DELL'ORDINE E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA VOLTAGGIO O MONOFASE O TRIFASE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA