

Tritacarne Monofase gruppo macinazione inox 160 kg/h L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm

MODELLO: 12S-MNIX

Dimensioni esterne

L 400 x P 250 x H 500 mm

543,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm
Inversione di marcia	No
Potenza	0,75 Kw
Peso netto	21 kg
Alimentazione	230 V/1N/50 Hz
Produzione oraria	160 kg
Produzione oraria tritacarne KG/h	160 Kg/h

Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	sistema enterprice con piastra ino x (fori diametro 6mm), coltello ino x autoaffilante
Tipologia grattugia/ tritacarne	Singola
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V
Normative	CE disponibile

Descrizione

Tritacarne monofase con gruppo di macinazione in inox 160 kg/h - L 400 mm x P 250 mm x H 500 mm.

Il tritacarne ha una **struttura in alluminio** lucidato con **tramoggia rotonda in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato **in inox** completamente estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm):

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

AL MOMENTO DELL'ORDINE E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA VOLTAGGIO O MONOFASE O TRIFASE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA