



Abbinato Tritacarne + Grattugia
produzione tritacarne 20/50 Kg/h L
430 mm x P 270 mm x H 360/420 mm

MODELLO: AB8D

Dimensioni esterne

L 430 x P 270 x H 360/420 mm

508,00 € + IVA



 Disponibile a magazzino

Dimensioni esterne	L 430 mm x P 270 mm x H 360/420 mm
Inversione di marcia	No
Potenza	0,37 Kw
Peso netto	11 Kg
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Produzione oraria tritacarne KG/h	20/50 kg/h

Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	piastra diametro 6 mm, coltello autoaffilante
Tipologia grattugia/ tritacarne	Combinato Tritacarne/Grattugia
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V

Descrizione

Abbinato tritacarne + grattugia - produzione oraria tritacarne 20/50 Kg/h - L 430 mm x P 270 mm x H 360/420 mm.

L'elemento abbinato tritacarne e grattugia è il macchinario ideale che ben si appresta a rispondere alle esigenze di grandi macellerie, ristoranti, alberghi e strutture per la ristorazione con necessità di maggiore capacità produttiva.

L'abbinato ha una **struttura esterna in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox e gruppo di macinazione in alluminio.**

Bocca ingresso carne: diametro 52 mm.

La **grattugia ha bocca in alluminio lucidato, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione, microinterruttore leva pressore grattugia.**

Il tritacarne è progettato per tritare e ridurre di dimensione la carne fresca non congelata o non surgelata, tramite degli utensili di taglio, per ottenere ragù, svizzere, polpette e insaccati.

La carne da lavorare deve essere priva di ossa o di altre parti di consistenza diversa da quella della carne stessa.

Il tritacarne è di facile e intuitivo utilizzo. La carne da macinare viene caricata manualmente nella tramoggia di carico posta nella zona superiore della macchina e con l'aiuto del pestello viene introdotta nel collo di macinazione.

Anche l'avvio della grattugia è molto semplice, in quanto è necessario inserire il pezzo di formaggio nel rullo dotato di griglia inferiore di protezione, per ottenere in poco tempo il prodotto desiderato.

L'avvio e l'arresto dei macchinari avvengono tramite i tasti "0" e "I".

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIASTRA DI DIAMETRO 6 MM:

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA