



Tritacarne Grattugia Monofase
gruppo macinazione inox produzione
40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x H
510/600 mm

MODELLO: 12T-MNIX

Dimensioni esterne

L 590 x P 290 x H 510/600 mm

659,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 590 mm x P 290 mm x H 510/600 mm
Inversione di marcia	No
Potenza	0,75 Kw
Peso netto	23 kg
Dimensioni bocca grattugia	140 mm x 75 mm
Voltaggio grattugia	Monofase - 230 V

Produzione oraria grattugia kg/h	40 Kg/h
Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	sistema enterprice con piastra inox (fori diametro 6mm), coltello inox autoaffilante
Tipologia grattugia/tritacarne	Combinato Tritacarne/Grattugia
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V

Descrizione

Tritacarne Grattugia Monofase gruppo macinazione inox produzione 40 Kg/h L 590 mm x P 290 mm x H 510/600 mm.

Il tritacarne ha una **struttura in alluminio** lucidato con **tramoggia rotonda in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato in **inox** estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio.

La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione e microinterruttore leva

pressore grattugia.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm):

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

AL MOMENTO DELL'ORDINE E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA VOLTAGGIO MONOFASE O TRIFASE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA