



Tritacarne Grattugia Monofase
gruppo macinazione alluminio
produzione 150/250 Kg/h L 560 mm x
P 430 mm x H 480/650 mm

MODELLO: 22AT-MNG

Dimensioni esterne

L 560 x P 430 x H 480/650 mm

1.112,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 560 mm x P 430 mm x H 480/650 mm
Inversione di marcia	Si
Potenza	1,1 Kw
Peso netto	38 kg
Dimensioni bocca grattugia	140 mm x 75 mm
Voltaggio grattugia	Monofase - 230 V

Produzione oraria grattugia kg/h	150/250 Kg/h
Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	sistema enterprice con piastra ino x (fori diametro 6mm), coltello ino x autoaffilante
Tipologia grattugia/tritacarne	Combinato Tritacarne/Grattugia
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V

Descrizione

Tritacarne Grattugia Monofase gruppo macinazione alluminio produzione 150/250 Kg/h L 560 mm x P 430 mm x H 480/650 mm.

Il tritacarne-grattugia ha una **struttura con tramoggia in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato in **alluminio** completamente estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio e inversione di marcia.

La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione e microinterruttore leva pressore grattugia.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm):

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

AL MOMENTO DELL'ORDINE E'POSSIBILE SCEGLIERE TRA VOLTAGGIO MONOFASE O TRIFASE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA