



**Tritacarne Grattugia Monofase**  
gruppo macinazione inox produzione  
150/250 Kg/h L 560 mm x P 430 mm x  
H 480/650 mm

**MODELLO: 22AT-MNIX**

**Dimensioni esterne**

L 560 x P 430 x H 480/650 mm

**1.247,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

<b>Dimensioni esterne</b>	L 560 mm x P 430 mm x H 480/650 mm
<b>Inversione di marcia</b>	Si
<b>Potenza</b>	1,1 Kw
<b>Peso netto</b>	38 kg
<b>Dimensioni bocca grattugia</b>	140 mm x 75 mm
<b>Voltaggio grattugia</b>	Monofase - 230 V

<b>Produzione oraria grattugia kg/h</b>	150/250 Kg/h
<b>Dimensioni bocca tritacarne</b>	Ø 52 mm
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino
<b>Dotazione di serie</b>	sistema enterprice con piastra inox (fori diametro 6mm), coltello inox autoaffilante
<b>Tipologia grattugia/tritacarne</b>	Combinato Tritacarne/Grattugia
<b>Voltaggio tritacarne</b>	Monofase - 230 V

**Descrizione**

Tritacarne Grattugia Monofase gruppo macinazione inox produzione 150/250 Kg/h L 560 mm x P 430 mm x H 480/650 mm.

Il tritacarne-grattugia ha una **struttura con tramoggia in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato **in inox** completamente estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio e inversione di marcia.

La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione e microinterruttore leva pressore grattugia.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm):

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

**AL MOMENTO DELL'ORDINE E'POSSIBILE SCEGLIERE TRA VOLTAGGIO MONOFASE O TRIFASE.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**