

Armadio refrigerato ventilato porta vetro 0°C/+8°C 650 LT

MODELLO: M-GN650TNG-FC

Dimensioni esterne

L 740 x P 830 x H 2010 mm

945,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 740 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 1396 mm
Peso netto	125 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	0°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	305 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	650 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 38° C/ 60 HR
Classe energetica	C
Quantità di gas	120 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luce interna, 3 GN2/1 griglie, 3 coppie guide
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	Elettronico
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato con porta in vetro, capacità 650 LT, temperatura 0°C/+8°C.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura** realizzata interamente **in acciaio INOX**, mentre i **pannelli esterni di fondo e** lo schienale sono **in lamiera galvanizzata**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura** è **positiva (0°C/+8°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale.**

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta non reversibile** con **guarnizione facilmente estraibile senza utensili.** La **porta** è **in vetro** e si chiude con la chiave.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA;

- 3 GRIGLIE GN2/1;

- 3 COPPIE DI GUIDE.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA