



Armadio Refrigerato Statico porta vetro -2°C/+8°C 103 LT Classe energetica C

MODELLO: FRE200G

Dimensioni esterne

L 600 x P 615 x H 920 mm

410,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 600 mm x P 615 mm x H 920 mm
Dimensioni interne	L 490 mm x P 415 mm x H 630 mm
Peso netto	42 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+ 8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	90 W
Spessore isolamento	44 mm
Numero porte	1
Categoria litraggio	200 litri
Classe energetica	C
Peso lordo	49 Kg
Quantità di gas	40 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 griglia, serratura con chiave
Struttura esterna	in lamiera verniciata epossidica bianca
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	in ABS
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Struttura frigorifero	in ABS/ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard

Descrizione

Armadio refrigerato statico ECO, temperatura -2°C/+8°C, capacità 103 litri, con porta in vetro .

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata**.

L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

La **temperatura** è **positiva (-2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

Isolamento in ciclopentano.

La **porta** è **in vetro con serratura di serie**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA DI L 510 mm x P 420 mm:

- LUCE LED INTERNA:

- 2 RUOTE E 2 PIEDINI (H 70 mm):

- SERRATURA CON CHIAVE.

Il suo litraggio reale e nominale è di 100 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA