



Armadio Refrigerato Statico bianco con porta vetro +2°C/+8°C 272 LT

MODELLO: FRE400G

Dimensioni esterne

L 600 x P 615 x H 1920 mm

629,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 600 mm x P 615 mm x H 1920 mm
Dimensioni interne	L 490 mm x P 415 mm x H 1630 mm
Peso netto	78 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	101 W
Spessore isolamento	44 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	272 LT
Categoria litraggio	400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Classe energetica	E
Peso lordo	87 Kg

Quantità di gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie L 510 mm x P 420 mm; luce interna a led; 2 piedini H 70 mm e 2 ruote, serratura con chiave
Struttura esterna	in lamiera verniciata epossidica bianca
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	in ABS
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Struttura frigorifero	in ABS/ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Normative	CE

Descrizione

Armadio refrigerato statico, temperatura +2°C/+8°C, capacità 272 litri con porta in vetro.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **temperatura** è **positiva (+2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa **avviene tramite evaporatore**.

Isolamento in ciclopentano.

La **porta** è **in vetro**. L'armadio è dotato di **serratura con chiave**.

Si possono alloggiare un massimo di 16 griglie.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE L 510 mm x P 420 mm;
- LUCE INTERNA A LED;
- 2 PIEDINI H 70 mm E 2 RUOTE;
- SERRATURA CON CHIAVE.