

Armadio refrigerato statico in acciaio inox -2°C/+8°C 444 LT Classe energetica D

MODELLO: FRE600SS

Dimensioni esterne

L 775 x P 735 x H 1920 mm

729,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 775 mm x P 735 mm x H 1920 mm
Dimensioni interne	L 630 mm x P 520 mm x H 1640 mm
Peso netto	90 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	- 2° C/ + 8° C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	215 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	444 LT
Categoria litraggio	600 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32° C / 55 % HR
Classe energetica	D
Quantità di gas	98 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie di dimensioni L 650 mm x P 530 mm con la possibilità di disporle in 16 scomparti; luce LED; 2 ruote e 2 piedini
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	in ABS
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in ABS/ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato statico in acciaio inox -2°C/+8°C 444 LT classe energetica D.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in acciaio INOX AISI430** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono **in lamiera zincata.**
L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

La **temperatura** è **positiva** (**-2°C/+8°C**) e si può controllare e regolare tramite **termostato.** La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è manuale e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

Isolamento in ciclopentano.

La porta è cieca con serratura di serie e maniglia integrata.

DATI TECNICI UTILI:

SPESSORE PORTA: 50 mm

ALTEZZA PORTA: 1700 mm

ALTEZZA PANNELLO SUPERIORE: 50 mm

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie di dimensioni L 650 mm x P 530 mm con la possibilità di disporle in 16 scomparti;

- luce LED;

- 2 ruote e 2 piedini.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.