



Armadio Refrigerato Statico porta vetro +2°C/+8°C 444 LT

MODELLO: FRE600G

Dimensioni esterne

L 775 x P 735 x H 1920 mm

749,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 775 mm x P 735 mm x H 1920 mm
Dimensioni interne	L 630 mm x P 520 mm x H 1640 mm
Peso netto	88 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	108 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	444 LT
Categoria litraggio	600 litri
Classe energetica	D
Peso lordo	98 Kg
Quantità di gas	98 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie di dimensioni L 650 mm x P 530 mm; 2 ruote e 2 piedini, serratura con chiave
Struttura esterna	in lamiera verniciata epossidica bianca
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	in ABS
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Struttura frigorifero	in ABS/ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Normative	CE

Descrizione

Armadio Refrigerato Statico porta vetro +2°C/+8°C 444 LT.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**. L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

La **temperatura** è **positiva (+2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**.

La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

La **porta** è **in vetro con serratura con chiave**.

Isolamento in ciclopentano.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE DI DIMENSIONI L 650 mm x P 530 mm;
- 2 RUOTE E 2 PIEDINI;
- SERRATURA CON CHIAVE.