



Armadio Refrigerato Statico inox con porta vetro +2°C/+8°C 272 LT

MODELLO: FRE400GSS

Dimensioni esterne

L 600 x P 615 x H 1920 mm

671,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 600 mm x P 615 mm x H 1920 mm
Dimensioni interne	L 490 mm x P 415 mm x H 1630 mm
Peso netto	69 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	180 W
Spessore isolamento	44 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	272 LT
Categoria litraggio	400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Classe energetica	E
Rumorosità	51,5 dB

Peso lordo	78 Kg
Quantità di gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	3 griglie di dimensione L 510 mm x P 420 mm, posizionabili in 32 scomparti; luce LED superiore; 2 ruote e 2 piedini, serratura con chiave
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato positivo statico con porta a vetro e capacità 272 litri.

L'armadio refrigerato statico, dotato di **1 porta in vetro** ha una **struttura** esterna **in acciaio INOX** e interna **in ABS**. **L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.**

La **refrigerazione è statica**. L'armadio ha una **temperatura di esercizio** che si colloca in un range che va da **+2°C a +8°C**. La **temperatura** è dunque **positiva** e può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

L'**eliminazione della condensa avviene attraverso un evaporatore** e lo **sbrinamento è manuale**.

La **porta** ha la **serratura di serie**.

DATI TECNICI UTILI:

ALTEZZA PANNELLO SUPRIORE: 50 mm;

DIMENSIONE ESTERNA MANIGLIA: 40 mm;

DIMENSIONE PORTA: L 615 mm x H 1700 mm;

SPESSORE PORTA: 45 mm;

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE DI DIMENSIONE L 510 mm x P 420 mm, POSIZIONABILI IN 32 SCOMPARTI;

- LUCE LED SUPERIORE;

- 2 RUOTE E 2 PIEDINI;

- SERRATURA CON CHIAVE.