



Armadio Refrigerato Statico in inox -18°C/-22°C 274 LT classe energetica C

MODELLO: TRE400SS

Dimensioni esterne

L 600 x P 615 x H 1920 mm

649,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg 

Dimensioni esterne	L 600 mm x P 615 mm x H 1920 mm
Dimensioni interne	L 490 mm x P 415 mm x H 1630 mm
Potenza	0,19 KW
Peso netto	70 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	274 LT
Categoria litraggio	400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+32°C/55% HR
Classe energetica	C
Peso lordo	77 Kg

Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie a serpentina fisse di dimensioni L 480 mm x P 410 mm; luce LED superiore; 2 ruote e 2 piedin, serratura con chiave
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	in ABS
Sbrinamento	Manuale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in ABS/ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard

Quantità di gas

92 gr

Materiale di costruzione

Acciaio INO x

Normative

CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato statico, temperatura -18°C/-22°C, capacità 274 litri.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in acciaio INOX** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono **in lamiera zincata**. L'interno del frigorifero è in **plastica stampata** che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a **ripiani** posto direttamente all'interno della camera, i **ripiani non sono regolabili**.

La **temperatura** è **negativa regolabile da -18°C/-22°C** e si può controllare e regolare tramite **termostato**.

La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è manuale e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

Isolamento in ciclopentano.

La porta è cieca con serratura di serie e maniglia integrata.

DATI TECNICI UTILI:

SPESSORE PORTA: 50 mm

ALTEZZA PORTA: 1700 mm

ALTEZZA PANNELLO SUPERIORE: 50 mm

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE A SERPENTINA FISSE DI DIMENSIONI L 480 mm x P 410 mm;

- Luce LED Superiore;

- 2 Ruote E 2 Piedini;

- Serratura Con Chiave.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 274 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

