

Tavolo Refrigerato 5 cassetti 1 porta 700 mm -2°C/+8°C alzatina per Gastronomia

Prezzo: 1.919,00 € + IVA



Riferimento: GA3200TN2C3C1P

Produttore: Gastrodomus

Ordine Cliente

Categoria: Tavoli Refrigerati TN con Cassetti

Descrizione

Tavolo refrigerato dotato di 1 porta, 2 cassetti 1/2 sinistra + 3 cassetti 1/3 sinistra e alzatina, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna** ed **esterna** interamente in **acciaio inox**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio inox**. All'interno, il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire così igiene e praticità. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica alzatina **alta 100 mm**.

La **refrigerazione è ventilata**, il che significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno alettato e trattato contro la corrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Infatti, il vano di produzione del freddo si trova sulla destra e quindi, per distribuire il freddo in modo uniforme su tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle feritoie speciali che permettono una distribuzione uniforme dell'aria refrigerata in tutta la zona di conservazione.

La **temperatura è positiva** e si trova in una gamma tra **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere regolata e controllata costantemente grazie a un **termostato digitale** che regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nel telaio della porta e l'evaporazione dell'acqua è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDI TAVOLI REFRIGERATI CON ALZATINA

ALTEZZA MINIMA 960 mm

Ordine Cliente

PIEDI ALTEZZA MASSIMA 980 mm

ECESSO DI PIEDI 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso netto	139 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	300 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Guarnizione	magnetico facilmente rimovibile
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Numero cassetti	5
Cassettiera	Con cassettiera
Capacità frigo	417 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Classe energetica	C
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Dimensioni cassetto	set 2 1/2 cassetti + set 3 1/3 cassetti
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Configurazione cassetti	3 cassetti da 1/3 + 2 cassetti da 1/2
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra