

# Tavolo Refrigerato 2 porte + 5 cassetti alternati, P 700 mm, -2°C/+8°C

## MODELLO: GA4100TN2C1P3C1P

### Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 860 mm

## 1.310,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 2230 mm x P 700 mm x H 860 mm |
| **Dimensioni interne** | L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm |
| **Profondità tavolo refrigerato** | 700 mm |
| **Dimensioni cassetto** | set 2 cassetti 1/2 + set 3 cassetti da 1/3 |
| **Peso netto** | 153 Kg |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Alimentazione** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | -2°C/+8°C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Assorbimento** | 350 W |
| **Spessore isolamento** | 60 mm |
| **Numero porte** | 2 |
| **Numero cassetti** | 5 |
| **Capacità frigo** | 553 LT |

| | |
|---|---|
| **Dotazione di serie** | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta |
| **Struttura esterna** | In acciaio ino x |
| **Refrigerazione** | Ventilata |
| **Materiale di costruzione struttura interna** | In acciaio ino x |
| **Sbrinamento** | tramite termostato digitale |
| **Guarnizione** | magnetica facilmente asportabile |
| **Tipologia porta** | Porta cieca |
| **Porta** | Non reversibile |
| **Cassettiera** | Con cassettiera |
| **Controllo temperatura** | tramite termostato digitale |
| **Alzatina** | Senza alzatina |
| **Tipologia tavolo refrigerato** | Specifico per griglie GN1/1 |
| **Motore** | a bordo |
| **Materiale di costruzione** | Acciaio INO x |

| | |
|---|---|
| **Classe energetica** | C |
| **Configurazione cassetti** | 3 cassetti da 1/3 + 2 cassetti da 1/2 |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |

| | |
|---|---|
| **Posizione motore** | a destra |
| **Normative** | CE disponibile |
| **Piano di lavoro** | sì |

## Descrizione

### Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, 2 cassetti sinistra da 1/2 e 3 cassetti centrali destra da 1/3 profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente **realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI SENZA ALZATINA

ALTEZZA MINIMA 860 mm

PIEDINO AL MASSIMO 880 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**