

## Tavolo Refrigerato 3 cassetti centrale sinistro, 3 porte, P 700 mm, -2°C/+8°C

MODELLO: GA4100TN1P3C2P

### Dimensioni esterne

L 2230 x P 700 x H 860 mm



**1.103,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>            | L 2230 mm x P 700 mm x H 860 mm |
| <b>Dimensioni interne</b>            | L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm |
| <b>Profondità tavolo refrigerato</b> | 700 mm                          |
| <b>Dimensioni cassetto</b>           | set 3 cassetti da 1/3           |
| <b>Peso netto</b>                    | 153 Kg                          |
| <b>Voltaggio</b>                     | Monofase - 230 V                |
| <b>Alimentazione</b>                 | 230 V- 1 P- 50 Hz               |
| <b>Temperatura</b>                   | -2°C/+8°C                       |
| <b>Gas refrigerante</b>              | R290                            |
| <b>Assorbimento</b>                  | 350 W                           |
| <b>Spessore isolamento</b>           | 60 mm                           |
| <b>Numero porte</b>                  | 3                               |
| <b>Numero cassetti</b>               | 3                               |
| <b>Capacità frigo</b>                | 553 LT                          |
| <b>Classe energetica</b>             | C                               |
| <b>Configurazione cassetti</b>       | 3 cassetti da 1/3               |

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Disponibilità</b>                              | Disponibile a Magazzino                      |
| <b>Dotazione di serie</b>                         | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta |
| <b>Struttura esterna</b>                          | In acciaio ino x                             |
| <b>Refrigerazione</b>                             | Ventilata                                    |
| <b>Materiale di costruzione struttura interna</b> | In acciaio ino x                             |
| <b>Sbrinamento</b>                                | tramite termostato digitale                  |
| <b>Guarnizione</b>                                | magnetica facilmente asportabile             |
| <b>Tipologia porta</b>                            | Porta cieca                                  |
| <b>Porta</b>                                      | Non reversibile                              |
| <b>Cassettiera</b>                                | Con cassettiera                              |
| <b>Controllo temperatura</b>                      | tramite termostato digitale                  |
| <b>Alzatina</b>                                   | Senza alzatina                               |
| <b>Tipologia tavolo refrigerato</b>               | Specifico per griglie GN1/1                  |
| <b>Motore</b>                                     | a bordo                                      |
| <b>Materiale di costruzione</b>                   | Acciaio INO x                                |
| <b>Posizione motore</b>                           | a destra                                     |

Temperatura ( +/- )

Positiva

Piano di lavoro

sì

## Descrizione

**Tavolo refrigerato provvisto di 3 porte e 3 cassetti centrali sulla sinistra da 1/3, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.**

Il **tavolo refrigerato** ha una **struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

### DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI SENZA ALZATINA

ALTEZZA MINIMA 860 mm

PIEDINO AL MASSIMO 880 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

