

Tavolo Refrigerato 3 cassetti centrale destro, 3 porte, P 700 mm, -2°C/+8°C alzatina

Prezzo: 1.704,00 € + IVA



Riferimento: GA4200TN2P3C1P

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli Refrigerati TN con Cassetti

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 3 porte, 3 cassetti centrali sulla destra da 1/3 e alzatina, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

Il **tavolo refrigerato** ha una **struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un termostato digitale che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI CON ALZATINA:

ALTEZZA MINIMA 960 mm

PIEDINO AL MASSIMO 980 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni esterne | W 2230 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina) |
| Dimensioni interne | L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm |
| Peso netto | 158 Kg |
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Dotazione di serie | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta |
| Struttura esterna | In acciaio inox |
| Alimentazione | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | -2°C/+8°C |
| Refrigerazione | Ventilata |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 350 W |
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio inox |
| Spessore isolamento | 60 mm |
| Sbrinamento | tramite termostato digitale |
| Guarnizione | magnetica facilmente asportabile |
| Numero porte | 3 |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Non reversibile |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Numero cassette | 3 |
| Cassettiera | Con cassettera |
| Capacità frigo | 553 LT |
| Controllo temperatura | tramite termostato digitale |
| Classe energetica | D |
| Alzatina | Con alzatina |
| Profondità tavolo refrigerato | 700 mm |
| Tipologia tavolo refrigerato | Specifico per griglie GN1/1 |
| Dimensioni cassetto | Set 3 cassette da 1/3 |
| Motore | a bordo |
| Materiale di costruzione | Acciaio INOX |
| Configurazione cassette | 3 cassette da 1/3 |
| Piano di lavoro | sì |
| Posizione motore | a destra |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |