



Forno elettrico a convezione, porta ribalta, comandi meccanici, 3 griglie, potenza 2,6 kw

MODELLO: MINI2

Dimensioni esterne

L 460 x P 585 x H 460 mm

327,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 460 mm x P 585 mm x H 460 mm
Dimensioni interne	L 320 mm x P 400 mm x H 230 mm
Peso netto	20 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	50°C/300°C
Alimentazione	220-240 V
Potenza elettrica totale	2,6 Kw
Regolazione Tempo	60 min
Vapore diretto	No

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	LUCE INTERNA; 3 GRIGLIE DI DIMENSIONI 320 x 290mm; 3 COPPIE DI GUIDE
Struttura esterna	In acciaio ino x
Alimentazione forno	forno elettrico
Tipologia cottura forno	Convezione
Pannello comandi forno	Meccanico
Umidificatore	No
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Forno elettrico a convezione con porta ribalta, comandi meccanici, predisposto per l'inserimento di 3 griglie, potenza 2,6 kw.

Il **forno elettrico a convezione** è ideale per la cottura professionale di dolci, prodotti di pasticceria, carne, pesce e pasta. Un elemento indispensabile all'interno di bar, pasticcerie e nella ristorazione in quanto consente preparazioni accurate e veloci.

La **cottura a convezione** che accomuna questa gamma di forni garantisce cotture uniformi grazie alla circolazione d'aria forzata all'interno della camera del forno. Inoltre ottimizza i tradizionali tempi di cottura e permette di cucinare diverse pietanze sui vari livelli del forno,

mantenendo inalterate le caratteristiche degli alimenti, gusti e sapori.

La **struttura** del forno con **porta a ribalta e maniglia maneggevole**, permette di utilizzare fino a **3 griglie realizzate in acciaio inox AISI430**.

Il forno è **realizzato in acciaio inox AISI201 con camera di cottura coibentata. Uno spazio d'aria tra l'isolante e la scocca per evita surriscaldamenti alla superficie esterna.**

Nel forno la **gestione di temperatura e cottura è meccanica**. La **temperatura d'esercizio** si attesta in un **range da 50°C a 300°C**. Il calore è generato dalla resistenza installata dietro la schiena della camera, con la relativa ventola per la circolazione forzata.

E' presente **timer 60 minuti** e **luce interna (potenza lampadina 30 W)**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA:

- 3 GRIGLIE di dimensioni 320x290mm:

- 3 COPPIE DI GUIDE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA