



Friggitrice elettrica da banco 2 vasche 4+4 LT potenza 1,8 KW + 1,8 KW Monofase

MODELLO: FE44L

Dimensioni esterne

L 370 x P 560 x H 260 mm

141,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 370 mm x P 560 mm x H 260 mm
Dimensioni interne	Per ciascuna vasca: L 150 mm x P 290 mm x H 150 mm
Potenza	1,8 + 1,8 KW
Peso netto	8 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	50° C / 200° C
Numero vasche friggitrice	NR 2 vasche
Capacità vasche friggitrice	4 LT + 4 LT

Alimentazione friggitrice	Elettrico
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	2 coperchi di dimensione ciascuno: 175 mm x 320 mm; 2 cestelli di dimensioni 100 mm x 230 mm x H 110 mm, piedini, cavo + presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Tipologia friggitrice	Friggitrice da banco
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Friggitrice elettrica da banco con 2 vasche capacità 4+4 LT, potenza 1,8+1,8 KW, Monofase.

La friggitrice ha una **struttura in acciaio inox**. È dotata di 2 cestelli rettangolari con **manici in plastica termoisolante**. Nella parte esterna ci sono **due maniglie** per spostare con facilità l'apparecchio.

Quando si utilizza la friggitrice, la vasca deve essere riempita per metà di olio.

Il funzionamento dell'apparecchio viene attestato da un **indicatore luminoso** e la **temperatura** può essere **regolata tramite manopola manuale**.

La friggitrice prevede un funzionamento in grado di mantenere la temperatura costante.

La **friggitrice** presenta **2 vasche con comandi autonomi** che possono essere **utilizzati in modo indipendente**.

Il coperchio è progettato per mantenere la temperatura costante all'interno della vasca e per evitare che durante la cottura corpi estranei vadano a contaminare il cibo.

Il cestello speciale viene usato per friggere piccoli pezzi di cibo. Sul cestello ci sono una gruccia e un manico. Durante la cottura, il cestello deve essere inserito in vasca. Una volta terminate le operazioni di cottura, appendere il cestello per filtrare l'olio in eccesso.

La **friggitrice** ha un **range di temperatura** che va **da 50°C a 200°C**.

La friggitrice ha **in ogni vasca una griglia di fondo forata**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 COPERCHI DI DIMENSIONE CIASCUNO: 175 mm x 320 mm:

- 2 CESTELLI DI DIMENSIONI 100 mm x 230 mm x H 110 mm CIASCUNO

- PIEDINI

- CAVO + PRESA

DATI UTILI:

LA DIMENSIONE DEL PANNELLO COMANDI E' 180 mm x 100 mm x H 120 mm.

DIMENSIONI INTERNE PER CIASCUNA VASCA: L 290 mm x P 150 mm x H 150 mm.

SPINA SCHUKO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA