

Friggitrice elettrica da banco con rubinetto 2 vasche 10+10 LT potenza 3+3 KW Monofase

MODELLO: FE110L

Dimensioni esterne

L 580 x P 420 x H 350 mm

239,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 580 mm x P 420 mm x H 350 mm
Dimensioni vasche friggitrice	L 215 mm x P 300 mm x H 185 mm
Potenza	3 + 3 KW
Peso netto	18.7 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	50° C / 200° C
Numero vasche friggitrice	NR 2 vasche
Capacità vasche friggitrice	10 LT + 10 LT

Alimentazione friggitrice	Elettrico
Frequenza	50 Hz
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	2 coperchi di dimensioni ciascuno 225 mm x 315 mm; 2 cestelli di dimensioni ciascuno 200 mm x 220 mm x 95 mm , cavo
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Tipologia friggitrice	Friggitrice da banco
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Frigitrice elettrica da banco con 2 vasche capacità 10+10 LT, potenza 3+3 KW, Monofase con rubinetto.

La friggitrice ha una **struttura in acciaio inox**. È dotata di **2 cestelli rettangolari** con **manici in plastica termoisolante**.

Quando si utilizza la friggitrice, la vasca deve essere riempita di olio fino al livello max e poi controllare che durante il servizio non scenda sotto il livello min.

Il pannello comandi comprende un tasto accensione, un interruttore di sicurezza, e una manopola per la regolazione della temperatura da **50°C a 200°C**. Il funzionamento dell'apparecchio viene attestato da un **indicatore luminoso** verde mentre una spia gialla indica che le resistenze sono in riscaldamento.

La friggitrice prevede un funzionamento in grado di mantenere la temperatura costante.

Il coperchio è progettato per mantenere la temperatura costante all'interno della vasca e per evitare che durante la cottura corpi estranei vadano a contaminare il cibo.

Il cestello speciale viene usato per friggere piccoli pezzi di cibo. Sul cestello ci sono una gruccia e un manico. Durante la cottura, il cestello deve essere inserito in vasca. Una volta terminate le operazioni di cottura, appendere il cestello per filtrare l'olio in eccesso.

Per lo svuotamento delle vasche sono presenti 2 rubinetti, che facilitano le operazioni di pulizia. Inoltre i corpi riscaldanti sono estraibili e facilmente igienizzabili.

La friggitrice ha 2 cavi elettrici uno per corpo riscaldante.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 COPERCHI DI DIMENSIONI CIASCUNO 225 mm x 315 mm:

- 2 CESTELLI DI DIMENSIONI CIASCUNO 200 mm x 220 mm x 95 mm