



Armadio Refrigerato Ventilato 0°C/+10°C 700 LT motore remoto

MODELLO: SAN070TNMR

Dimensioni esterne

L 720 x P 815 x H 2080 mm

1.455,00 € + IVA


Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 720 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	98 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/1/50-60 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Gas refrigerante	R452A
Assorbimento	60 W
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica

Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	3 griglie plastificate di dimensioni GN2/1 650 mm x 530 mm; 6 guide ino x a "U"; serratura con chiave; luce sotto al pannello comandi
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	aria
Tipologia porta	Porta cieca
Chiusura porta	Automatica
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Pannello comandi	Display digitale
Motore	remoto

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in inox, capacità 700 LT, motore remoto.

L'armadio refrigerato a **1 porta cieca** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha una **capacità di 700 litri** ed è dotato di **temperatura 0°C/+10°C**.

La refrigerazione è di tipo ventilato, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

Lo sbrinamento avviene ad aria.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: acciaio inox per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

Questo modello si riferisce ad un armadio con motore remoto quindi non ha classe energetica. La classe energetica è data dal motore a cui sarà poi collegato.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE DI DIMENSIONI GN2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUIDE INOX A "U":

- SERRATURA CON CHIAVE:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA