

# Cappa Kubica centrale con motore L2200xP1500xH450mm

## MODELLO: RICKMPN15/22

## 1.550,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

| | |
|---|---|
| **Profondità cappa** | 1500 mm |
| **Lunghezza cappa** | 2200 mm |
| **Altezza cappa** | 450 mm |
| **Potenza** | 0,3 KW |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Peso** | 141 Kg |
| **Rumorosità** | Inferiore a 70 dB |
| **Numero luci** | 2 |
| **Numero filtri** | 8 filtri 400 x 400 mm |

| | |
|---|---|
| **Foro cappa** | 210 x 230 mm |
| **Portata cappa ( m3/h )** | 3000 m3/h |
| **Tipologia motore** | 9/9 Tight |
| **Dotazione di serie cappa** | Motore, luci LED ad incasso, filtri a labirinto, rubinetto di scarico, kit installazione |
| **Cavo di collegamento alla rete** | Cavo di collegamento incluso. Presa non fornita. Installazione a cura di tecnico qualificato. |
| **Tipologia cappa** | Cappa Kubica centrale |
| **Motore** | Con motore |
| **Normative** | CE disponibile |
| **Cablaggio elettrico** | Motore e luci già collegati e testati. È richiesto solo il collegamento alla rete elettrica. |

## Descrizione

**Cappa Kubica centrale con motore L2200xP1500xH450mm.**

La cappa ha una **struttura monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 satinata scotch-brite**.

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

In **dotazione filtri a labirinto in AISI304** resistenti alla corrosione e lavabili in lavastoviglie che permettono una facile rimozione dei grassi e **canalina anti gocciolamento a tenuta ermetica per la raccolta dei grassi con rubinetto di scarico.**

La cappa viene fornita completa di:

- **Luci LED ad incasso**.

- **Filtri a labirinto**

**Il regolatore deve essere acquistato separatamente e installato alla cappa.**

**Le cappe sono cablate. Il collegamento per l'installazione deve essere eseguito da un elettricista professionista.**

**LA CAPPA ARRIVA COMPLETA DI VITI E STAFFE PER IL MONTAGGIO.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**