



## Armadio Congelatore Ventilato porta vetro -18°C/-22°C 650 LT, unità refrigerante a monoblocco

**MODELLO: M-GN650BTG-FC**

**Dimensioni esterne**

L 740 x P 830 x H 2010 mm

**1.277,00 € + IVA**



 Disponibile a magazzino

<b>Dimensioni esterne</b>	L 740 mm x P 830 mm x H 2010 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 620 mm x P 700 mm x H 1396 mm
<b>Peso netto</b>	154 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Temperatura</b>	- 18°C/-22°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	520 W
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Numero porte</b>	1
<b>Capacità frigo</b>	650 LT
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+38°C/60% Hr
<b>Classe energetica</b>	D
<b>Quantità di gas</b>	145 gr

<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino
<b>Dotazione di serie</b>	luce interna, 3 griglie GN2/1 regolabili, 3 coppie di guide
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio ino x
<b>Sbrinamento</b>	elettronico
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Chiusura porta</b>	con chiave
<b>Controllo temperatura</b>	tramite termostato digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio ino x
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Motore</b>	a bordo

### Descrizione

**Armadio congelatore ventilato, temperatura -18°C/-22°C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.**

L'armadio congelatore ventilato ha una **struttura** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e lo schienale** sono in **lamiera galvanizzata**. L'apertura è gestita con **1 porta in vetro**. L'armadio è inoltre **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore** trattato anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

**L'unità refrigerante tropicalizzata ad alte prestazioni è completamente estraibile** per facilitare ogni intervento di manutenzione.

La **temperatura è negativa (-18°C/-22°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato elettronico a controllo digitale**.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +38°C con un'umidità relativa del 60% HR.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta non reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile**.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA:

- 3 GRIGLIE GN2/1 REGOLABILI:

- 3 COPPIE DI GUIDE.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il litraggio reale e nominale è di 650 litri.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**