

Armadio Congelatore Ventilato porta vetro -18°C/-22°C 650 LT, unità refrigerante a monoblocco

MODELLO: M-GN650BTG-FC

Dimensioni esterne

L 740 x P 830 x H 2010 mm

1.277,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 740 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 620 mm x P 700 mm x H 1396 mm
Peso netto	154 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	520 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	650 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+38°C/60% Hr
Classe energetica	D
Quantità di gas	145 gr
Temperatura (+/-)	Negativa

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	luce interna, 3 griglie GN2/1 regolabili, 3 coppie di guide
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	elettronico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio congelatore ventilato, temperatura -18°C/-22°C, capacità 650 litri, provvisto di porta in vetro.

L'armadio congelatore ventilato ha una **struttura** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e lo schienale** sono **in lamiera galvanizzata**. L'apertura è gestita con **1 porta in vetro**. L'armadio è inoltre **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304**. L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione** è **ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore** trattato anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

L'unità refrigerante tropicalizzata ad alte prestazioni è completamente estraibile per facilitare ogni intervento di manutenzione.

La **temperatura** è **negativa (-18°C/-22°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato elettronico a controllo digitale.**

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +38°C con un'umidità relativa del 60% HR.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede **1 porta non reversibile** con impugnature ergonomiche e **guarnizione magnetica facilmente estraibile.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA;

- 3 GRIGLIE GN2/1 REGOLABILI;

- 3 COPPIE DI GUIDE.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA