

Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 600 -18°C/-22°C motore a sinistra classe energetica C

MODELLO: TAV602BTALSXRI

Dimensioni esterne

L 1280 x P 600 x H 950/1000 mm

2.014,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1280 x P 600 x H 950/1000 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	- 18°C/-22°C
Capacità di carico	18 griglie 430 mm x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	950 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata

Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a sinistra
Normative	CE disponibile
Piano di lavoro	sì
Certificato CAM	Disponibile

Descrizione

Tavolo refrigerato motore a sinistra 2 porte con alzatina Prof. 600 mm temperatura -18°C/-22°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente **in acciaio INOX AISI 304,** compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici.**

L'unità refrigerante è facilmente< estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell’ambiente in cui è posto, di +42°C/65% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

Il motore del tavolo refrigerato è situato sulla sinistra.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 430 mm x 325 mm PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

IL PREZZO DI VENDITA E' RELATIVO AL TAVOLO REFRIGERATO CON MOTORE A SINISTRA