



## Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 700 mm 0°C/+10°C motore a sinistra classe energetica A

**MODELLO: TAV702ALSXRI**

**Dimensioni esterne**

L 1280 x P 700 x H 950/1000 mm

**1.708,00 € + IVA**



Prodotto in 10/15 gg



|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>                | L 1280 mm x P 700 mm x H 950/1000 mm |
| <b>Profondità tavolo refrigerato</b>     | 700 mm                               |
| <b>Voltaggio</b>                         | Monofase - 230 V                     |
| <b>Alimentazione</b>                     | 230 V-1 50/60 Hz                     |
| <b>Temperatura</b>                       | 0°/ +10° C                           |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R290                                 |
| <b>Assorbimento</b>                      | 350 W                                |
| <b>Spessore isolamento</b>               | 60 mm                                |
| <b>Numero porte</b>                      | 2                                    |
| <b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b> | +40°C / 40% HR                       |
| <b>Classe energetica</b>                 | A                                    |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>               | Positiva                             |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Struttura esterna</b>            | In acciaio INO x - AISI304  |
| <b>Refrigerazione</b>               | Ventilata                   |
| <b>Sbrinamento</b>                  | Automatico                  |
| <b>Tipologia porta</b>              | Porta cieca                 |
| <b>Porta</b>                        | Non reversibile             |
| <b>Chiusura porta</b>               | Automatica                  |
| <b>Unità refrigerante</b>           | Tropicalizzata              |
| <b>Alzatina</b>                     | Con alzatina                |
| <b>Tipologia tavolo refrigerato</b> | Specifico per griglie GN1/1 |
| <b>Motore</b>                       | a bordo                     |
| <b>Materiale di costruzione</b>     | Acciaio INO x               |
| <b>Posizione motore</b>             | a sinistra                  |

### Descrizione

Tavolo refrigerato motore a sinistra 2 porte con alzatina Prof. 700 mm temperatura 0°C/+10°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C/40% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 430 mm x 325 mm PER PORTA

- CAVO+PRESA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**