



Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 700 mm -18°C/-22°C motore a sinistra classe energetica C

MODELLO: TAV702BTALSXRI

Dimensioni esterne

L 1280 x P 700 x H 950/1000 mm

2.014,00 € + IVA

 Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 700 mm x H 950/1000 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Peso netto	97 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Capacità di carico	18 griglie GN1/1 530 mm x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	950 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	280 LT
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x -AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a sinistra
Normative	CE
Piano di lavoro	sì

Dotazione di serie

1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene GN1/1 530 mm x 325 mm per ogni porta, cavo+presa

Descrizione

Tavolo frigo motore a sinistra 2 porte con alzatina profondità 700 mm temperatura -18°C/-22°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40°C/40% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 430 mm x 325 mm PER PORTA

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA