

Tavolo refrigerato con 3 porte profondità 700 mm -2°C/+8°C

MODELLO: M-GN3100TN-FC

Dimensioni esterne

L 1795 x P 700 x H 850 mm

939,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 1795 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dimensioni interne	L 1335 mm x P 530 mm x H 560 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Peso netto	114 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	275 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	3
Capacità frigo	417 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+35°C/50% Hr
Classe energetica	D

Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	3 griglie GN1/1, 3 coppie di guide
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	elettrico
Tipologia porta	Porta cieca
Cassettiera	Senza cassettiera
Controllo temperatura	elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE disponibile

Quantità di gas	120 gr

Descrizione

Tavolo refrigerato con 3 porte, profondità 700 mm -2°C/+8°C.

Il **tavolo refrigerato** ha gruppo incorporato per una facile manutenzione, andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto.

Controllo elettronico della **temperatura con termostato digitale**.

Resistenza elettrica intorno alla cornice della porta per l'eliminazione della condensa.

Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

Evaporatore trattato anticorrosione.

Porta con molla di ritorno.

Guarnizione porta estraibile senza utensili e fondo con angoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.

Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE DI DIMENSIONI GN1/1;

- 3 COPPIE DI GUIDE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

SE SI ACQUISTANO I CASSETTI COME CORRELATI, E' NECESSARIO SPECIFICARE LA POSIZIONE NELLA QUALE INSERIRE I CASSETTI SEGUENDO LO SCHEMA PRESENTE NELLA GALLERIA DELLE FOTO.
QUALORA NON VENISSE SPECIFICATA LA POSIZIONE DEI CASSETTI, IN AUTOMATICO I CASSETTI VERRANNO MONTATI NEL VANO/NEI VANI PIU' LONTANI DAL MOTORE.