



Impastatrice a spirale vasca estraibile - 40 LT- voltaggio trifase - 2 velocità

MODELLO: DOMI40TUP

Dimensioni esterne

L 480 x P 870 x H 770 mm

1.205,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 480 mm x P 870 mm x H 770 mm
Peso netto	167 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Capacità impastatrice	40 LT
Impasto ora	112 Kg
Velocità	VASCA: 13,5/9 RPM; SPIRALE: 135/90 RPM
Capacità impasto	38 Kg
Impasto minimo lavorabile	11,4 Kg

Velocità impastatrice	2 velocità
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Spaccapasta; Timer; Cavo
Potenza motore HP	1.5/2.2 KW (3 Hp)
Tipologia impastatrice	Spirale testa sollevabile e vasca estraibile
Vasca	Rotante
Trasmissione	A catena
Materiale vasca	Acciaio INO x

Descrizione

Impastatrice a spirale vasca estraibile, capacità 40 LT, voltaggio trifase con 2 velocità.

L'**impastatrice a spirale** è composta da un corpo in cui è presente una vasca con l'impasto e una spirale immersa. Quando si attiva il macchinario, la vasca inizia a ruotare su sè stessa con un moto regolare e nel contempo anche la spirale immersa nell'impasto inizia a ruotare sul proprio asse. Le due rotazioni combinate stirano e allungano il composto rendendolo amalgamato e omogeneo in pochi minuti.

Le impastatrici a spirale imprimono forza all'impasto e per questo motivo vengono impiegate per la produzione di impasti duri come quelli di pizza e pane. Il macchinario, inoltre, esercitando una forte pressione sulla pasta, la riscalda e ne assicura una buona ossigenazione utile per la produzione di impasti lievitanti e per lo sviluppo della maglia glutinica.

Il **materiale esterno** con cui è prodotta l'impastatrice è **ferro verniciato bianco** con vernice atossica per alimenti. Queste caratteristiche permettono all'impastatrice di essere resistente alla corrosione e agli agenti chimici come oli e grassi.

Il **sistema di trasmissione** è particolarmente **silenzioso** in quanto è realizzato con motoriduttore a bagno d'olio e la trasmissione è a catena.

Le impastatrici presentano una **vasca** (in acciaio INOX) **rotante e estraibile**, una griglia di protezione in acciaio INOX e il timer di serie. Il macchinario ha **voltaggio trifase 400 Volt e 2 velocità**.

L'innovazione dell'impastatrice a spirale è la **testa sollevabile** e la **vasca estraibile** che permettono di agevolare le operazioni di pulizia degli utensili e di lavorazione del prodotto.

ATTENZIONE: L'IMPASTATRICE NON E' IDONEA PER IMPASTI ALL'UOVO.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SPACCAPASTA

- CAVO:

- TIMER.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA