

Frigo Bibite Ventilato 44 LT 0°C/+10°C colore bianco

Prezzo: 288,00 € + IVA



Riferimento: VIP50W

Categoria: Mini Frigo Bar

Descrizione breve

- La refrigerazione è ventilata e ciò permette al frigorifero di **raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
- La **porta a doppio vetro è auto chiudente**, limitando così la dispersione del freddo e ottimizzando il **risparmio energetico**.
- L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** posizionata sulla parte alta e **porta in vetro** che consentono di **identificare rapidamente** il contenuto. È presente inoltre un **canopy illuminato**.

Descrizione

Espositore refrigerato ventilato per bibite, temperatura 0°C/+10°C e capacità 44 LT con una porta battente.

L'**espositore refrigerato ventilato per bibite** ha **1 porta battente** e l'**esterno di colore bianco**.

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

E' presente **pannello meccanico di temperatura** posto all'interno della vetrina nella parte alta.

La **porta** ha **doppio vetro** ed è **autochiudente**. La **porta non è reversibile**.

Sono presenti **luce a LED posta nella parte alta (MAX 2 W)** e **canopy illuminato** di dimensioni 420 mm x H 170 mm.

Al lato destro del canopy sono presenti due tasti di accensione, rispettivamente della luce interna e del canopy stesso.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatica**.

Lo **spessore dell'isolamento** è di **43,5 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 RIPIANI DI DIMENSIONI CIASCUNO 315 mm x 305 mm;

- 4 PIEDINI REGOLABILI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 420 mm x P 460 mm x H 805 mm
Dimensioni interne	L 333 mm x P 345,5 mm x H 508 mm
Potenza	54 W
Peso netto	25 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	2 ripiani, 4 piedini regolabili
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Manuale
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Classe energetica	C
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino