

**Tavolo Refrigerato 2 porte Prof. 600 mm 0°C/+10°C senza top
Classe energetica A**

Prezzo: 1.554,00 € + IVA



Riferimento: TAV602SP

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati senza top Prof. 600 mm

Descrizione

Tavolo frigo senza top con 2 porte, profondità 600 mm e temperatura 0°C/10°C.

Il tavolo refrigerato è la soluzione ideale per cucine professionali, ristoranti, hotel e laboratori alimentari che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e massima igiene. Progettato per garantire una conservazione ottimale degli alimenti anche in condizioni ambientali difficili, unisce robustezza strutturale e tecnologia avanzata.

Dotato di gruppo monoblocco tropicalizzato (classe climatica 5), questo tavolo refrigerato assicura un funzionamento stabile anche ad alte temperature ambientali. Il sistema di refrigerazione ventilata con doppio ventilatore assiale garantisce una distribuzione uniforme del freddo, ideale per mantenere la qualità degli alimenti.

La Manutenzione è semplice e tecnologia avanzata grazie al Gruppo refrigerante facilmente estraibile per interventi rapidi, Sbrinamento automatico gestito da controllore digitale, Evaporatore trattato con cataforesi anticorrosione e Sistema di evaporazione condensa con serpentina in AISI 316 low carbon.

L'isolamento in poliuretano HFO da 60 mm (senza CFC e HCFC) assicura un'eccellente efficienza energetica e mantiene costante la temperatura interna.

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, il tavolo garantisce massima resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo:

- Piano di lavoro inox spessore 10/10: resistente e perfetto per uso intensivo
- Angoli interni arrotondati per una pulizia facile e veloce
- Porte con chiusura automatica e blocco a 100°
- Guarnizioni magnetiche a 7 camere, removibili
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Capacità massima allestimento N.9 (passo 55 mm) x porta

Caratteristiche tecniche:

- **Display touch capacitivo** per un controllo intuitivo
- 1 Griglia plastificata per porta 430 mm x 325 mm
- Guide e cremagliere inox **regolabili ed estraibili**
- **1 coppia di guide per porta**

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1280 mm x P 600 mm x H 810 mm
Peso netto	74 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia 430 mm x 325 mm e una coppia guide per porta, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230-1 50 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	automatico
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta cieca
Temperatura (+/-)	Positiva
Cassettiera	Senza cassettera
Capacità frigo	231 LT
Controllo temperatura	digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	no
Posizione motore	a destra
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi