



Tavolo Refrigerato 3 porte Prof. 600 0°C/+10°C senza top Classe energetica A

MODELLO: TAV603SP

Dimensioni esterne

L 1730 x P 600 x H 810 mm

1.749,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1730 mm x P 600 mm x H 810 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Peso netto	89 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230-1 50 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	3
Capacità frigo	354 LT
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	1 griglia 430 mm x 325 mm e una coppia guide per porta, cavo+presa

Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Cassettiera	Senza cassetteria
Controllo temperatura	digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra
Normative	CE
Piano di lavoro	no

Cavo di collegamento alla rete

Cavo e presa inclusi

Descrizione

Tavolo frigo senza top con 3 porte, profondità 600 mm e temperatura 0°C/10°C.

Il **tavolo refrigerato** è la soluzione **ideale per cucine professionali, ristoranti, hotel e laboratori alimentari** che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e massima igiene. Progettato per garantire una conservazione ottimale degli alimenti anche in condizioni ambientali difficili, unisce robustezza strutturale e tecnologia avanzata.

Dotato di **gruppo monoblocco tropicalizzato** (classe climatica 5), questo tavolo refrigerato assicura un funzionamento stabile anche ad alte temperature ambientali. Il sistema di **refrigerazione ventilata** con doppio ventilatore assiale garantisce una distribuzione uniforme del freddo, ideale per mantenere la qualità degli alimenti.

La **Manutenzione è semplice e tecnologia avanzata** grazie al **Gruppo refrigerante facilmente estraibile** per interventi rapidi, **Sbrinamento automatico** gestito da controllore digitale, Evaporatore trattato con cataforesi anticorrosione e Sistema di evaporazione condensa con serpentina in AISI 316 low carbon.

L'**isolamento in poliuretano HFO da 60 mm** (senza CFC e HCFC) assicura un'eccellente efficienza energetica e mantiene costante la temperatura interna.

Realizzato interamente in **acciaio inox AISI 304**, il tavolo garantisce massima resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo:

- Piano di lavoro inox spessore 10/10: resistente e perfetto per uso intensivo
- Angoli interni arrotondati per una pulizia facile e veloce
- Porte con chiusura automatica e blocco a 100°
- Guarnizioni magnetiche a 7 camere, removibili
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Capacità massima allestimento N.9 (passo 55 mm) x porta

Caratteristiche tecniche:

- **Display touch capacitivo** per un controllo intuitivo
- 1 Griglia plastificata per porta 430 mm x 325 mm
- **Guide e cremagliere inox regolabili ed estraibili**
- 1 coppia di guide per porta

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto