

**Tavolo Refrigerato 4 porte Prof. 600 0°C/+10°C senza top
Classe energetica A**

Prezzo: 2.082,00 € + IVA



Riferimento: TAV604SP

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati senza top Prof. 600 mm

Descrizione

Tavolo frigo senza top con 4 porte, profondità 600 mm e temperatura 0°C/10°C.

Il **tavolo refrigerato** è la soluzione **ideale per cucine professionali, ristoranti, hotel e laboratori alimentari** che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e massima igiene. Progettato per garantire una conservazione ottimale degli alimenti anche in condizioni ambientali difficili, unisce robustezza strutturale e tecnologia avanzata.

Dotato di **gruppo monoblocco tropicalizzato** (classe climatica 5), questo tavolo refrigerato assicura un funzionamento stabile anche ad alte temperature ambientali. Il sistema di **refrigerazione ventilata** con doppio ventilatore assiale garantisce una distribuzione uniforme del freddo, ideale per mantenere la qualità degli alimenti.

La **Manutenzione è semplice e tecnologia avanzata** grazie al **Gruppo refrigerante facilmente estraibile** per interventi rapidi, **Sbrinamento automatico** gestito da controllore digitale, Evaporatore trattato con cataforesi anticorrosione e Sistema di evaporazione condensa con serpentina in AISI 316 low carbon.

L'**isolamento in poliuretano HFO da 60 mm** (senza CFC e HCFC) assicura un'eccellente efficienza energetica e mantiene costante la temperatura interna.

Realizzato interamente in **acciaio inox AISI 304**, il tavolo garantisce massima resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo:

- Piano di lavoro inox spessore 10/10: resistente e perfetto per uso intensivo
- Angoli interni arrotondati per una pulizia facile e veloce
- Porte con chiusura automatica e blocco a 100°
- Guarnizioni magnetiche a 7 camere, removibili
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Capacità massima allestimento N.9 (passo 55 mm) x porta

Caratteristiche tecniche:

- **Display touch capacitivo** per un controllo intuitivo
- 1 Griglia plastificata per porta 430 mm x 325 mm
- **Guide e cremagliere inox regolabili ed estraibili**
- 1 coppia di guide per porta

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2180 mm x P 600 mm x H 810 mm
Peso netto	112 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia 430 mm x 325 mm e una coppia guide per porta, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230-1 50 Hz
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	automatico
Numero porte	4
Tipologia porta	Porta cieca
Temperatura (+/-)	Positiva
Cassettiera	Senza cassettera
Capacità frigo	477 LT
Controllo temperatura	digitale
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	no
Posizione motore	a destra
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi