



## Tavolo Refrigerato 3 porte alzatina Prof. 800 mm 0°C/+10°C motore a sinistra classe energetica A

**MODELLO: SKU803ALSXRI**

### Dimensioni esterne

L 1955 x P 800 x H 950/1000 mm

**2.139,00 € + IVA**



 Prodotto in 10/15 gg

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b>            | L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm                                                               |
| <b>Profondità tavolo refrigerato</b> | 800 mm                                                                                             |
| <b>Peso netto</b>                    | 136 Kg                                                                                             |
| <b>Voltaggio</b>                     | Monofase - 230 V                                                                                   |
| <b>Alimentazione</b>                 | 230 V- 1 P- 50 Hz                                                                                  |
| <b>Temperatura</b>                   | 0°/ +10° C                                                                                         |
| <b>Capacità di carico</b>            | 27 griglie 600 mm x 400 mm                                                                         |
| <b>Gas refrigerante</b>              | R290                                                                                               |
| <b>Assorbimento</b>                  | 350 W                                                                                              |
| <b>Spessore isolamento</b>           | 60 mm                                                                                              |
| <b>Numero porte</b>                  | 3                                                                                                  |
| <b>Capacità frigo</b>                | 593 LT                                                                                             |
| <b>Classe energetica</b>             | A                                                                                                  |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>           | Positiva                                                                                           |
| <b>Dotazione di serie</b>            | 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 600 mm x 400 mm per ogni porta |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Struttura esterna</b>                          | In acciaio INO x - AISI304       |
| <b>Refrigerazione</b>                             | Ventilata                        |
| <b>Materiale di costruzione struttura interna</b> | In acciaio INO x -AISI304        |
| <b>Sbrinamento</b>                                | Automatico                       |
| <b>Tipologia porta</b>                            | Porta cieca                      |
| <b>Porta</b>                                      | Non reversibile                  |
| <b>Chiusura porta</b>                             | Automatica                       |
| <b>Alzatina</b>                                   | Con alzatina                     |
| <b>Tipologia tavolo refrigerato</b>               | Specifico per griglie 60 x 40 cm |
| <b>Motore</b>                                     | a bordo                          |
| <b>Materiale di costruzione</b>                   | Acciaio INO x                    |
| <b>Posizione motore</b>                           | a sinistra                       |
| <b>Normative</b>                                  | CE                               |
| <b>Piano di lavoro</b>                            | sì                               |

## Descrizione

---

**Tavolo refrigerato con 3 porte e alzatina, profondità 800 mm e temperatura 0°C/+10°C con motore a sinistra.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di  **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l' evaporatore per raffreddarla e poi spinge l' aria raffreddata all' interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +40/42°C/65% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 600 mm x 400 mm PER PORTA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**