



Tavolo refrigerato 3 porte alzatina Prof. 800 mm -18°C/-22°C motore a sinistra classe energetica E

MODELLO: SKU803BTALSXRI

Dimensioni esterne

L 1955 x P 800 x H 950/1000 mm

2.436,00 € + IVA



 Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
Dimensioni interne	L 1515 mm x P 616 mm x H 588 mm
Profondità tavolo refrigerato	800 mm
Peso netto	138 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V-1 50 Hz 230 V-1 60 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	950 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	3
Capacità frigo	593 litri

Classe energetica	E
Temperatura (+/-)	Negativa
Dotazione di serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 600 x 400 mm per ogni porta
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie 60 x 40 cm
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE

Descrizione

Tavolo refrigerato con 3 porte e alzatina, profondità 800 mm e temperatura -18°C/-22°C motore a sinistra.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione è ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +42°C/65% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta:

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA