



## Tavolo refrigerato 2 porte alzatina Prof. 800 mm -18°C/-22°C motore a sinistra

MODELLO: SKU802BTALSXRI

### Dimensioni esterne

L 1430 x P 800 x H 950/1000 mm

**2.135,00 € + IVA**



Prodotto in 10/15 gg

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne            | L 1430 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm                                                            |
| Profondità tavolo refrigerato | 800 mm                                                                                          |
| Peso netto                    | 108 Kg                                                                                          |
| Voltaggio                     | Monofase - 230 V                                                                                |
| Alimentazione                 | 230 V-1 50 Hz   230 V-1 60 Hz                                                                   |
| Temperatura                   | - 18°C/-22°C                                                                                    |
| Capacità di carico            | 18 griglie 600 x 400 mm                                                                         |
| Gas refrigerante              | R290                                                                                            |
| Assorbimento                  | 950 W                                                                                           |
| Spessore isolamento           | 60 mm                                                                                           |
| Numero porte                  | 2                                                                                               |
| Capacità frigo                | 388 litri                                                                                       |
| Classe energetica             | E                                                                                               |
| Temperatura ( +/- )           | Negativa                                                                                        |
| Dotazione di serie            | 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 600 x 400 mm per ogni porta |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Struttura esterna                          | In acciaio INO x - AISI304       |
| Refrigerazione                             | Ventilata                        |
| Materiale di costruzione struttura interna | In acciaio INO x - AISI304       |
| Sbrinamento                                | Automatico                       |
| Tipologia porta                            | Porta cieca                      |
| Porta                                      | Non reversibile                  |
| Chiusura porta                             | Automatica                       |
| Alzatina                                   | Con alzatina                     |
| Tipologia tavolo refrigerato               | Specifico per griglie 60 x 40 cm |
| Motore                                     | a bordo                          |
| Materiale di costruzione                   | Acciaio INO x                    |
| Posizione motore                           | a sinistra                       |
| Normative                                  | CE                               |
| Piano di lavoro                            | sì                               |

## Descrizione

---

**Tavolo refrigerato con 2 porte e alzatina, profondità 800 mm e temperatura -18°C/-22°C con motore a sinistra.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +42°C/65% Rh.

La **monoscocca** è **a cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili e regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta;

- 1 griglia in polietilene 600 x 400 per porta.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**