

Tavolo refrigerato con 2 porte Prof. 700 -18°C/-22°C

MODELLO: M-GN2100BT-FC

Dimensioni esterne

L 1360 x P 700 x H 850 mm

1.107,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dimensioni interne	L 900 mm x P 530 mm x H 560 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Peso netto	96 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	675 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	282 LT
Classe energetica	E
Quantità di gas	125 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Cassettiera	Senza cassettiera
Controllo temperatura	elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura -18°C/-22°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX.** All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **negativa** e si attesta in un range tra **-18°C e -22°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA;

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

SE SI ACQUISTANO I CASSETTI COME CORRELATI, E' NECESSARIO SPECIFICARE LA POSIZIONE NELLA QUALE INSERIRE I CASSETTI SEGUENDO LO SCHEMA PRESENTE NELLA GALLERIA DELLE FOTO.
QUALORA NON VENISSE SPECIFICATA LA POSIZIONE DEI CASSETTI, IN AUTOMATICO I CASSETTI VERRANNO MONTATI NEL VANO/NEI VANI PIU' LONTANI DAL MOTORE.