

Abbattitore digitale Trifase in acciaio inox per 10 teglie/griglie GN 1/1 o 600 x 400 mm , -18°/+3°C, con ruote montate

MODELLO: BERING10

Dimensioni esterne

L 820 x P 865 x H 1390 mm

2.414,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 820 mm x P 865 mm x H 1390 mm
Dimensioni interne	L 695 mm x P 400 mm x H 785 mm
Potenza	0,81 KW
Peso netto	150 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Gas refrigerante	R452A
Capacità teglie	10 teglie GN 1/1 (L 530 x P 325 mm)
Spessore isolamento	60 mm
Resa abbattimento	30 Kg + 90°/ + 3°
Resa surgelazione	20 Kg + 90°/- 18°
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica

Quantità di gas	1100 gr
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Sonda al cuore, Ruote già montate, 4 piedini che si possono montare senza dover togliere le ruote, Vaschetta raccogli condensa da montare sotto l'abbattitore.
Struttura esterna	In acciaio INO x - AISI304
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Abbattitore di temperatura digitale Trifase per 10 teglie GN1/1 o 600x400 mm , temperatura -18°C/+3°C, con ruote montate, in acciaio inox.

L'abbattitore di temperatura digitale rappresenta una garanzia di **sicurezza e igiene** nel mondo della refrigerazione.

Nato in un primo tempo per un uso prettamente industriale, l'utilizzo di questo strumento sta diventando anche domestico e i modelli più piccoli si stanno diffondendo anche nelle nostre case. E' un prodotto molto importante in quanto **aumenta la qualità** degli alimenti e permette la **sicurezza igienica alimentare**. Il vantaggio di un rapido raffreddamento di un cibo è quello di mantenerne inalterate le proprietà organolettiche evitando la formazione di batteri nocivi.
L'abbattitore di temperatura agisce nel pieno rispetto della normativa HACCP.

L'abbattitore presenta un gruppo refrigerante facilmente accessibile grazie ai pannelli anteriore e posteriore removibili, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, con 65% di umidità relativa.

E' un prodotto resistente e durevole nel tempo grazie alla **struttura esterna** e **interna** realizzate entrambe in acciaio **INOX AISI 304.**

L**'isolamento** presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico ,** al termine del ciclo impostato.

La guarnizione della porta è estraibile senza utensili.

DOTAZIONE DI SERIE:

-Sonda al cuore.

-Ruote già montate:

- 4 piedini che si possono montare senza dover togliere le ruote :

-Vaschetta raccogli condensa, da montare sotto l'abbattitore.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA