

Lavaoggetti professionale trifase-cesto 500x500mm-camera lavaggio H400mm–teglie 60x40cm-doppio dosatore e pompa di scarico

MODELLO: UT850.23AP

Dimensioni esterne

L 600 x P 695 x H 860 mm

3.140,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 600 mm x P 695 mm x H 860 mm
Dimensione cesto	500 mm x 500 mm
Voltaggio	Trifase - 400 V
Alimentazione	400 V/ 3 N/ 50 Hz
Durata ciclo	60-90-120-150-180 sec
Capacità vasca	16 LT
Resistenza vasca	2,5 kW
Resistenza boiler	4,5 kW
Capacità boiler	10 LT
Potenza totale	5,25 KW
Potenza pompa lavaggio	1 Hp

Temperatura lavaggio/risciacquo	55°C / 85°C
Requisito cavo di alimentazione	Cavo trifase 5 poli(3P+N+T)
Dotazione di serie	1 cesto in acciaio ino x 500 mm x 500 mm; 1 supporto 5 teglie in acciaio ino x , dosatore detergente, dosatore brillantante, giranti in acciaio ino x , pompa di scarico
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa non inclusi. Installazione a cura di un tecnico qualificato.
Tipologia macchina	Lavaoggetti
Tipologia cesto	Cesto quadrato
Tipologia comandi	Comandi elettronici
Dosatore brillantante	Con dosatore brillantante incorporato
Dosatore detersivo	Dosatore detersivo incorporato
Normative	CE disponibile

Descrizione

Lavaoggetti Industriale Meccanica cesto 500x500 mm teglia 600x400 mm altezza utile 400 mm.

La **lavaoggetti professionale in acciaio inox** è la soluzione ideale per cucine professionali, laboratori alimentari, panifici e attività Ho.Re.Ca. che necessitano di prestazioni elevate in spazi contenuti. Grazie al design compatto e all'**altezza utile di 40 cm**, si integra perfettamente in monoblocchi con lavelli, ottimizzando ogni ambiente di lavoro.

Dotata di **cesto universale 50x50 cm e inserto inox per 5 teglie 60x40 cm,** questa lavaoggetti garantisce una **capacità di carico elevata**, perfetta per il lavaggio di utensili, pentole, teglie e attrezzature ingombranti. Le **due giranti di lavaggio e i bracci sdoppiati in acciaio inox** assicurano una pulizia profonda e uniforme, anche con sporco ostinato.

Il **pannello comandi touch con 5 cicli di lavaggio**, con durata 60-90-120-150-180 secondi, e countdown integrato consente un utilizzo semplice e intuitivo, mentre i termometri digitali permettono il controllo costante della temperatura.

La lavaoggetti è dotata di **ciclo di autopulizia integrato**, per mantenere efficiente a lungo la macchina e **programma di risciacquo a freddo** per un risparmio energetico. inoltre con Il **sistema atmosferico assicura un risciacquo costante in temperatura e pressione**, per risultati sempre impeccabili.

La **struttura in acciaio inox a doppia parete** migliora l'isolamento termico e acustico, garantendo: minori dispersioni di calore, maggiore efficienza energetica e riduzione del rumore operativo.

Caratteristiche tecniche:

- Doppia parete isolante
- Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta
- Pompa di scarico con filtro integrata
- Dosatori elettrici per detergente e brillantante
- Resistenze corazzate con protezione termostatica
- Bracci di lavaggio e risciacquo sdoppiati interamente in acciaio inox
- Cesto in acciaio inox universale 50x50
- Inserto inox per 5 teglie 60x40

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto