

**Macchina sottovuoto a campana in acciaio inox, Barra saldante 390 mm, per alimenti e liquidi L 490 mm x P 540 mm x H 475 mm**

**Prezzo: 1.399,00 € + IVA**



**Categoria:** Macchine sottovuoto

---

## Descrizione

**Macchina sottovuoto a campana in acciaio inox - barra saldante 390 mm - dimensioni L 490 mm x P 540 mm x H 475 mm.**

La **macchina sottovuoto** ha una **struttura esterna in acciaio inox** AISI 304 e permette di ottenere un sottovuoto di qualità in modo semplice e pratico.

La macchina sottovuoto sigilla gli alimenti e li conserva per un uso successivo.

Lateralmente è presente una **tasto rosso ON/OFF** e un **tasto RESET**, inoltre **sulla parte frontale della macchina è presente un pulsante per la chiusura del coperchio.**

Il pulsante **MENU'** consente di **modificare il tempo di scarico dell'aria** o il **tempo di sigillatura.**

La temperatura di saldatura è migliore se si sceglie il **valore "medio"** per prolungare la durata della macchina.

A fine sottovuoto il **coperchio si solleva in automatico ad indicare che l'operazione è conclusa.**

Se la macchina viene **utilizzata ininterrottamente per più di 72 ore**, l'olio deve essere **reintegrato**. Il **tipo di olio** da utilizzare è **ISO VG150.**

Le vasche all'interno della campana servono come **supporto di appoggio per ciò che si va a mettere sottovuoto.**

Questo dispositivo è il più adatto per l'uso con stufati e alimenti marinati e può mantenere la carne ed il pesce freschi per lungo tempo.

La macchina è **adatta alla sigillatura dei liquidi.**

La macchina sottovuoto a campana è un elemento pratico e versatile che può essere utilizzato nelle gastronomie, nei servizi di catering, nei supermercati, nell'industria alimentare, meccanica, chimica e nelle cucine professionali.

E' dotato di **due barre saldanti di 390 mm** che si possono sollevare per agevolare la pulizia e leva laterale per la chiusura del coperchio, con le due barre saldanti è possibile sigillare più di una confezione contemporaneamente.

### DOTAZIONI DI SERIE:

- Pellicola 2 barre saldanti:

- Cacciavite:

- Chiave:

- Cavo + presa:

## Ordine Cliente

- Sacchetto con: Fili riscaldanti, panni sigillanti e un set di viti ( Le viti servono per svitare il lato della macchina, pulire il filtro della pompa del vuoto o aggiungere olio)

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 490 mm x P 540 mm x H 475 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 440 mm x P 420 mm x H 75 mm
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	Pellicola 2 barre saldanti; Cacciavite; Chiave; Cavo + presa; Sacchetto con: Fili riscaldanti, panni sigillanti e un set di viti
<b>Funzionamento</b>	Automatico
<b>Lunghezza Barra saldante</b>	390 mm
<b>Tipologia macchina sottovuoto</b>	A campana
<b>Pompa</b>	20 m <sup>3</sup> /h Busch
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino