

Impastatrice planetaria testa fissa e vasca estraibile monofase 3 velocità capacità 10 L

MODELLO: GPLAN10M

Dimensioni esterne
L 430 x P 390 x H 610 mm

563,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 430 mm x P 390 mm x H 610 mm
Potenza	0.45 KW
Peso netto	53 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Capacità impastatrice	10 LT
Velocità	SPIRALE: 110/178/355 RPM
Capacità impasto	3 Kg
Impasto minimo lavorabile	0,9 Kg
Velocità impastatrice	3 velocità
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	cavo + presa, vasca, frusta, foglia, uncino, Griglia girevole. 3 Velocità di regolazione.
Tipologia impastatrice	Planetaria
Vasca	Estraibile
Trasmissione	a ingranaggi
Struttura impastatrice	vernice antigraffio
Utensili	innesto rapido
Materiale utensile	Acciaio ino x
Materiale vasca	Acciaio INO x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Impastatrice planetaria da banco capacità 10 litri, testa fissa e vasca estraibile, voltaggio monofase e 3 velocità.

L'impastatrice planetaria è strutturata per realizzare diversi tipi di impasto come pizza, pane, biscotti, croissant, brioche, bignè, pan di spagna, pasta frolla, meringhe, puree, maionese, salse varie e panna montata.

La macchina è costituita da una **struttura rivestita con vernice antigraffio**; la **vasca**, la **frusta** e il **coperchio grigliato** sono **in acciaio inox AISI304**; la **spirale** e la **spatola** sono **in alluminio**.

La planetaria possiede **trasmissione a ingranaggi**.

L'impastatrice planetaria presenta un **microinterruttore** su coperchio e vasca.

La **testa è fissa**, la **vasca** è **estraibile e l'innesto degli utensili avviene in modo rapido.** Tramite la manopola laterale è possibile sollevare a abbassare la vasca.

La griglia è girevole. E' possibile regolare la macchina con 3 diverse velocità.

PER LA PREPARAZIONE DI PIZZA E PANE, SI POSSONO IMPASTARE CIRCA 2 KG ALLA VOLTA.

SELEZIONE DELLA VELOCITA' E GANCIO AGITATORE:

1. Uncino: è utilizzato per impasti duri e preferibilmente a velocità bassa. **Il peso della farina è indicato sulla vasca. Il peso dell'acqua deve essere pari a circa 47/50% del peso della farina.**

2. Frullino: è utilizzato per pastelle, torte, purè e ripieni preferibilmente a velocità media.

3. Frusta: ideale per montare la panna e sbattere le uova preferibilmente a velocità alta.

SOLLEVAMENTO DELLA VASCA:

Durante la fase di impasto ruotare il volantino per sollevare la vasca fino a portarla a contatto con il fermo. In questo modo sarà più facile riempirla. Una volta completato l'impasto, ruotare il volantino per abbassare la vasca. Abbassare la vasca per sostituire o rimuovere i ganci agitatori o per rimuovere la vasca.

Con gli accessori forniti è possibile realizzare diverse preparazioni elenchiamo alcuni utilizzi:

Frusta: crema, sbattere le uova, preparare torte

Uncino: pasta fresca, pane e pasta per la pizza

Foglia: porridge, farcitura di carne, biscotti

DOTAZIONI DI SERIE:

- Copertura di sicurezza Ø 260 mm;

- Cavo + presa;

- Vasca Ø 270 mm x H 270 mm;

- Frusta L 260 mm x Ø 140 mm;

- Foglia L 265 mm x Ø 145 mm;

- Uncino L 265 mm.

NON HA IL TIMER

FOTO PURAMENTE INDICATIVA