

**Tavolo refrigerato 4 porte con lavello,motore a sinistra,Prof. 700 mm,temp +2°C/+8°C, completo di rubinetto classe energetica B**

Prezzo: 1.889,00 € + IVA

---



## Ordine Cliente

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Tavoli refrigerati con lavello

### Descrizione

**Tavolo lavello armadiato refrigerato provvisto di 4 porte, motore a sinistra, profondità 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - rubinetto Ø 25 mm.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in acciaio INOX, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a sinistra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un range tra **+2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione della condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione dell'acqua è automatica**.

Il motore del tavolo refrigerato e il lavello è situato sulla sinistra.

Sul lavello è già realizzato il foro per il rubinetto di diametro 25 mm ed è anche installato il rubinetto, al centro della vasca.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (333 mm x 530 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

- RUBINETTO SOLO ACQUA FREDDA:

- TROPPO PIENO:

- TAPPO DI SCARICO.

#### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

## Ordine Cliente

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dimensioni interne	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
Potenza	0,27 KW
Peso netto	168 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta, rubinetto, troppo pieno, tappo di scarico
Struttura esterna	In acciaio inox
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Numero porte	4
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura ( +/- )	Positiva
Dimensione vasche lavello	L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm
Cassettiera	Senza cassettiera
Capacità frigo	545 LT
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	B
Alzatina	Senza alzatina
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	115 gr
Diametro foro rubinetto	Ø 25 mm
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi