

Tavolo refrigerato 2 porte con lavello,motore a sinistra,Prof. 700 mm,temp +2°C/+8°C, completo di rubinetto, classe energetica B

Prezzo: 1.469,00 € + IVA



Ordine Cliente

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati con lavello

Descrizione

Tavolo lavello armadiato refrigerato provvisto di 2 porte, profondità 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, motore a sinistra - rubinetto Ø 25 mm.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a sinistra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **+2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

Il motore del tavolo frigo e il lavello sono situati sulla **sinistra**.

Sul lavello è già realizzato il foro per il rubinetto di diametro 25 mm ed è anche installato il rubinetto, al centro della vasca.

DOTAZIONE DI SERIE:

- **1 GRIGLIA GN1/1 (333 mm x 530 mm) PER PORTA;**

- **1 COPPIA GUIDE PER PORTA;**

- **RUBINETTO SOLO ACQUA FREDDA;**

- **TROPOPOIENO;**

- **TAPPO SU LAVELLO.**

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 700 mm x H 1080 mm
Dimensioni interne	L 790 mm x P 580 mm x H 560 mm
Potenza	0,31 KW
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta, rubinetto, tappo su lavello, troppopieno
Struttura esterna	In acciaio inox
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	4
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Dimensione vasche lavello	L 250 mm x H 400 mm x P 250 mm
Cassettiera	Senza cassettiera
Capacità frigo	260 LT
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	B
Alzatina	Senza alzatina
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Quantità di gas	85 gr
Diametro foro rubinetto	Ø 25 mm
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi

Generato il 31/01/2026